

Baumit MultiPrimer

Fissativo consolidante



- Ricompatta gli intonaci minerali
- Traspirante
- Di facile applicazione

Prodotto	Fissativo aperto alla diffusione del vapore, consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture Baumit per esterni ed interni. Certificato Emicode EC 1 Plus.	
Composizione	Leganti organici, additivi speciali, acqua.	
Caratteristiche	Fissativo traspirante, permeabile al vapore acqueo, consolidante e regolatore del potere assorbente del supporto. Certificato Emicode EC 1 Plus.	
Campo d'impiego	Per il consolidamento di superfici minerali e organiche, prima dell'applicazione di intonaci e pitture a base minerale e organica in ambienti ed esterni. Adatto su intonaci minerali (per es. a base cemento, calce-cemento, calce, gesso), su supporti minerali sfarinanti, pannelli in cartongesso, calcestruzzo, vecchie pitture e rivestimenti minerali e a dispersione.	
Dati Tecnici	contenuto solido:	ca. 15 %
	Densità della materia prima:	ca. 1 kg/dm ³
	Valore VOC 3d:	< 1 g/l
	diluzione:	da 1:1 a 1:5

	Baumit MultiPrimer 10 l
consumo	ca. 0.1 l/m ² - 0.25 l/m ² a seconda della diluizione

Resa (per confezione)					
Consumo	Rapporto di diluizione				
	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
0,1 l/m ²	ca. 200 m ²	ca. 300 m ²	ca. 400 m ²	ca. 500 m ²	ca. 600 m ²
0,15 l/m ²	ca. 130 m ²	ca. 200 m ²	ca. 260 m ²	ca. 330 m ²	ca. 450 m ²
0,2 l/m ²	ca. 100 m ²	ca. 150 m ²	ca. 200 m ²	ca. 250 m ²	ca. 300 m ²
0,25 l/m ²	ca. 80 m ²	ca. 120 m ²	ca. 160 m ²	ca. 200 m ²	ca. 240 m ²

I valori indicati per il consumo si intendono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche assorbenti del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.



Imballo tanica 10 l, 1 pallet = 40 taniche = 400 l

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.